



MYDOOR
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | Antriebe | Funk

MADE IN GERMANY

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627



ALUMINIUM-HAUSTÜREN
LINIE IMPULS – NEBENEINGANG



U_d -Wert 1,58 *)

Impuls 18

Farbe RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 682 x 482 mm

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz in EV1 Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 1.100 mm



U_d -Wert 1,58 *)

Impuls 19

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung Satiniertes Float

LA 482 x 682 mm

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz in EV1 Artikelnummer: 18907/ 18908

Mindestbreite: 900 mm





Impuls 20

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
Schutzbeschlag Wechselgarnitur
 mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz in EV1
 Artikelnummer: 18912/18913
 Mindestbreite: 700 mm

U_d -Wert 1,81 *)



Impuls 21

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Schutzbeschlag Drückergarnitur
 mit Langschild und Kernziehschutz in EV1
 Artikelnummer: 18907/18908
 Mindestbreite: 700 mm

U_d -Wert 1,56 *)



Impuls 22

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satiniertes Float
Schutzbeschlag Drückergarnitur
 mit Langschild und Kernziehschutz in EV1
 Artikelnummer: 18907/18908
 Mindestbreite: 700 mm

U_d -Wert 1,70 *)



Impuls 24

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satiniertes Float
Schutzbeschlag Wechselgarnitur
 mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz in EV1
 Artikelnummer: 18912/ 18913
 Mindestbreite: 700 mm

U_d -Wert 1,66 *)



Impuls 25

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Satiniertes Float
Schutzbeschlag Drückergarnitur
 mit Langschild und Kernziehschutz in EV1
 Artikelnummer: 18907/18908
 Mindestbreite: 700 mm

U_d -Wert 1,75 *)

*) Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

Unser System

 U_d -Werte bis
1,56 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



2 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 Montagenut

- montagefreundlicher Einbau

4 Füllungsstärke

- 32 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Weiåluminium

RAL 9006 FS

Graualuminium

RAL 9007 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS

Anthrazitgrau

RAL 7016 FS

Braun

RAL 8077 FS

Weinrot

RAL 3005 FS

GRUNDAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

2-fach Verglasung in Türfüllungen „warme Kante“)

Mit VSG 6 mm außen;
Aktionsglas innen

Klarglas



Satiniertes Float



Mastercarré



STABILE BÄNDER

Zweiteilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar (2 Stück)



Farbe:

EV1

Bei Türen in Verkehrsweiß: RAL 9016 FS

Bei Türen in RAL 8077: RAL 9005 FS

SICHERES SCHLOSS

Riegelhakenschloss 3-fach

Mindesthöhe: 1.675 mm



SONDERAUSSTATTUNG

AUTOMATIKSCHLOSS 3-FACH ¹⁾

Mindesthöhe: 1.891 mm
Artikelnummer: 640073

2-FARBIG ¹⁾

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND ¹⁾

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

BODENEINSTAND ¹⁾

im 25 mm Raster

OBERTÜRSCHLIESSEN ¹⁾

mit Gleitschiene und Feststelleinheit

¹⁾ gegen Aufpreis ^{*)} Stand Juni 2023

SONDERAUSSTATTUNG

SICHERHEITSSTANDARD RC2¹⁾

Was bedeutet diese Prüfung?

Die RC2-Prüfung ist eine Sicherheitsbewertung für Haustüren, speziell für Aluminium-Haustüren. Sie kennzeichnet Türen mit erhöhtem Einbruchschutz. RC2-geprüfte Türen erfüllen bestimmte Standards in Bezug auf Struktur, Verriegelung und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchsversuchen. Diese Klassifizierung bietet Hausbesitzern ein höheres Sicherheitsniveau und trägt zur Minimierung des Einbruchrisikos bei. In der Regel müssen RC2-geprüfte Türen einem Einbruchsversuch für eine definierte Zeitdauer standhalten, welcher bei 3 Minuten liegt.

Flügelprofil: 90 mm

3-fach Verglasung: P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Profilzylinder: Standard Bohrschutz

Bänder: 3 Aufschraubbänder

Füllungsstärke: 42 mm



EINFACH NACHRÜSTEN¹⁾

Tedee Pro

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit.

Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

¹⁾) Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen

MyDoor - HAUSTÜRKONFIGURATOR



Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

MyDoor eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Alles aus einer Hand:

Beratung | Planung | Service | Wartung | Automatische Torsysteme | uvm.

DE-DE 02/2026. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

 **SOMMER**
Group

**MYDOOR**
DIE PROFIS

Niederlassung Berlin: MyDoor GmbH | Vivax | Hauptstraße 210 A | 16547 Birkenwerder | Tel. 03303 / 506 4112 | berlin@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Leipzig: MyDoor GmbH | Bauelemente Kittler | Delitzscher Landstraße 70 | 04158 Leipzig | Tel. 0341 / 5214837 | leipzig@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Lüneburg: MyDoor GmbH | Papenkamp 3 | 21357 Bardowick | Tel. 04131 / 39 333-0 | lueneburg@mydoor-gmbh.de
Niederlassung München: MyDoor GmbH | Am Werbering 3 | 85551 Kirchheim bei München | Tel. 089 / 201794-0 | muenchen@mydoor-gmbh.de
Niederlassung Stuttgart: MyDoor GmbH | Otto-Hahn-Straße 5 | 73230 Kirchheim unter Teck | Tel. 07021 / 87827-0 | info@mydoor-gmbh.de